SCHEDA TECNICA

ANTICHI DECORI

(Cod. 664.101)



E' un prodotto idrosolubile ad alto effetto decorativo. Formulato con resine silossaniche adatto sia per interno che per esterno. E' realizzato per ottenere una barriera idrorepellente mantenendo le caratteristiche di traspirabilità del supporto opportunamente preparato a seconda delle esigenze; all'esterno è resistente alle intemperie e ai raggi U.V.
E' un prodotto poco coprente adatto per velature che consente di realizzare una ampia varietà di effetti a seconda della scelta del metodo di applicazione.

CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Opaco, semicoprente.
COMPOSIZIONE	Resine silossaniche selezionate, cariche e additivi vari.
VISCOSITA' BROOKFIELD	8000-9000 CPS
RESIDUO SECCO	35 % circa
RESISTENZA AGLI ALCALI	Resistente.
PRESA DI SPORCO	Bassa.

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: La buona riuscita del lavoro dipende molto dalla preparazione del fondo che deve essere pulito, opportunamente isolato, soprattutto se sfarinante, e trattato con un fondo uniforme in modo da ottenere una finitura armoniosa.
Si consiglia di usare: per interni TECNOPAINT o HOBBY CASA, per esterni NEW QUARZ.
Il fondo deve essere perfettamente asciutto prima d'iniziare l'applicazione.
Per un buon risultato vanno stese 1 o 2 mani con pennello piatto, o spugna, o tampone, o guanto, o frattazzo oppure con rulli particolari. Si diluisce con acqua di rete fino al 40 % a seconda del metodo di applicazione e dell'assorbimento del supporto.

CICLO PER INTERNI

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI IN METALLO
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 **1 MANO** + TECNOPAINT SPECIAL (Cod.170. ...) o HOBBY CASA (Cod.134. ...) **2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con VERONITE (Cod. 353.101) **1 MANO** + TECNOPAINT SPECIAL (Cod.170. ...) o HOBBY CASA (Cod.134. ...) **2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con METAL-PROT **1 MANO** + TECNOPAINT SPECIAL (Cod.170. ...) o HOBBY CASA (Cod.134. ...) **2 MANI**
FINITURA	ANTICHI DECORI **1 MANO**	ANTICHI DECORI **1 MANO**	ANTICHI DECORI **1 MANO**

CICLO PER ESTERNI

	SUPPORTI NUOVI	SUPPORTI IN LEGNO	SUPPORTI IN METALLO
FONDO	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con UNIVERSAL FIX (Cod. 149.001) diluito con acqua 1:1 **1 MANO** + NEWQUARZ (Cod.693. ...) **2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con VERONITE (Cod. 353.101) **1 MANO** + NEWQUARZ (Cod.693. ...) **2 MANI**	Verificare che il fondo sia stabilizzato. Successivamente isolarlo con METAL-PROT **1 MANO** + NEWQUARZ (Cod.693. ...) **2 MANI**
FINITURA	ANTICHI DECORI (*) **1 MANO**	ANTICHI DECORI (*) **1 MANO**	ANTICHI DECORI (*) **1 MANO**

(*) Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

ESSICCAZIONE	4-5 ore fuori polvere, 12 ore in profondità; il massimo della lavabilità viene raggiunto dopo 48 ore dall'applicazione.
RESA	35-40 mq/lt con una mano (la resa dipende molto dalla diluizione e dall'assorbimento del supporto).
DILUIZIONE	Acqua dal 30 % al 50%.
ATTREZZI	pennello piatto, o spugna, o tampone, o guanto, o frattazzo oppure con rulli particolari.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 °C.

COLORE: TINTEGGIABILE con Sistema Tintometrico CASATI® COLOR .

CONFEZIONI DISPONIBILI: 1,250 Litro; 4 Litri; 10 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

E' vivamente sconsigliata l'applicazione degli "ANTICHI DECORI" a temperature inferiori a +5°C e in condizioni atmosferiche critiche come pioggia o umidità relativa oltre l'80%.
Non seguendo questi consigli si danneggia il prodotto applicato alterando le sue caratteristiche.
Nel suo contenitore originale chiuso a temperatura tra 5-40°C e non diluito ha un' ottima conservazione nel tempo.

SICUREZZA:
Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Giu. 14; rev.: 01; Sbo/Am/g ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it