COLORIFICIO CASATI



casa legno®

impregnante (Cod. 338. ...)

Casalegno **impregnante** viene prodotto anche trasparente (cod. 000) e nella versione "Finitura Cerosa" (solo nella tinta trasparente)

Casalegno **impregnante** is produced in trasparent colour too (cod. 000) and "Finitura Cerosa" type also (only the transparent dye - cod. 000)

101 Bianco
White

108 Miele
Honey

120 Mogano
Mahogany

202 Rosso
Redwood

077 Quercia chiaro
Light oak

104 Douglas
Douglas

096 Noce medio
Medium walnut

106 Noce scuro
Dark walnut

105 Noce chiaro
Light walnut

098 Teak
Teak

213 Verde abete
Pine green

110 Castagno
Chestnut

139 Palissandro
Rose wood

229 Bleu
Blue



casa legno®

impregnante

(Cod. 338. ...)

IMPREGNANTE

Impregnante protettivo, colorante per legno e fungicida. Impedisce il formarsi di muffe che ingrigiscono e scuriscono il legno. Lascia traspirare il legno. Non fa pellicola, quindi non è soggetto a sfogliare. Permette successive riverniciature con una semplice passata, senza ulteriori pretrattamenti.
Dove è consigliato: su legni non trattati sia all'esterno che all'interno, pregiati o poco pregiati, su perlinature, poggioli, finestre, travi, steccati o mobili da giardino ecc.
Come si applica: è pronto all'uso. Mescolare accuratamente. Applicare a pennello nel senso della venatura del legno. Se usato per esterno dare almeno due mani intervallate di 12 ore. Può essere usato ad immersione, a spruzzo e a rullo. **N.B.:** più mani sovrapposte danno luogo ad un inscurimento della tinta. Essiccazione: all'aria a temperatura ambiente va fuori polvere dopo 1 ora; completamente secco dopo 12 ore. Resa media indicativa: 12-15 mq./lt a seconda del tipo di assorbimento del legno.

WOOD

Wood protective, filling and colouring varnish, moulds preventer. It prevents the formation of moulds that make wood grey and darks. As it makes no film it does not flake off, allowing wood transpiration and following re-painting with CASALEGNO without further previous treatments.
Application: spray/brush. **Thinner:** ready to use. **Yield:** 12-15 sq-mt/L. **Dry:** 12 hours dry dust free in 1 hour.

εμποτισμου.

Συντηρητικο εμποτισμου για ξυλα εναντια στους μυκητες και το σαρακι. Δεν επιτρεπει τον σχηματισμο της μουχλας που σκουραινει το ξυλο. Δεν σχηματιζει φιλμ και επομενως δεν ξεφλουδιζει. Επιτρεπει την εφιδρωση του ξυλου και δινει τη δυνατοτητα τα επομενα χερια να εφαρμοστουν χωρις επιπλεον προεργασια.
Εφαρμογη: πινελο η πιοτολι Διαλυση: ετοιμο για χρηση Αποδοση: 12–15 τμ/λιτρο Στεγνωμα: 1 ωρα επιφανειακο – 12 ωρες σε βαθος Συντηρητικο.

IMPREGNAČNÍ

Ochranný, impregnační a dekorativní přípravek na dřevo. Zabraňuje tvorbě plísní, které způsobují typicky šedou a tmavou barvu dřeva. Nevytváří na povrchu film a neolupuje se. Zaručuje dobrou paropropustnost a dovoluje aplikaci dalších nátěrů, stále s přípravkem CASA LEGNO, bez predešlých úprav.
Nanášení: nástřikem / štětcem **Ředění:** k přímému použití **Pokrytí:** 12-15 m² / 1 litr **Schnutí:** za 1 hod. - bezprašné, za 12 hod. - suché.

IMPREGNAČNÍ

Ochranný, impregnačný a dekoratívny prípravok na drevo. Zabraňuje tvorbe pliesní, ktoré spôsobujú typicky šedú a tmavú farbu dreva. Nevytvára na povrchu film a neolupuje sa. Zaručuje dobrú paropriepustnost' a dovol'uje aplikáciu d'alších nátěrů, stále s prípravkom CASA LEGNO, bez predošlých úprav.
Nanášanie: nástrekom / štetcom / valčekom **Riedenie:** k priamemu pouĭitiu **Pokrytie:** 12-15 m² / 1 liter **Zaschnutie:** za 1 hodinu - bezprašné, za 12 hodín - suché.

IMPREGNANT

Impregnant mbrojtës dhe dekorues për dru. E ndalon plojësisht krijimin e mykut. Nuk krijon shtresë, prandaj nuk plasaritet. I lejon "frymëmarrjen" drurit dhe mundëson lyerjen e sërishme me Casalegno pa parapregaditje shtesë. **Aplikimi:** brushë/sprej. **Tretja:** gatshëm për perdorim. **Mbulimi:** 12-15 m2/litër. **Terja:** 12 orë teret - 1 orë për prekje.

IMPREGNÁLÓ

Impregnáló dekorativ favédö lazúr. Megakadályozza a fa elszineződését, védi egyéb károsodástól. Nyers kezeletlen felületen alkalmazható, a fa természetes légzését nem akadályozza, nem képez film réteget igy nem pattogzik. UV álló.
Hígító: Szintetikus hígító - **kiadósság:** 12-15 m² **Száradás:** 12-16 óra. II. Tüzveszélyességi osztály, minöségét korlátlan ideig megörzi. **Származási hely:** Olaszország. Forgalmazza: CASATI Color KFT (TAKSONY 51-es fűút Ipartelep). **Kermi Eng. Szám:** E-97/3374.



COLORIFICIO
CASATI

Colorificio A. & B. CASATI S.p.A. - Via Valpantena, 59/B
37142 Verona, Poiano - Tel. 045 550 244 (r.a.)
Fax Uff. Comm. 045 550 414 - Fax Amm. 045 550 884
www.casati.it - casati@casati.it