COLORIFICIO CASATI



Hydrolegno viene prodotto anche "trasparente" (cod. 000) e "bianco" (cod. 101)
Hydrolegno is produced in "transparent" colour (cod. 000) and "white" (cod. 101) too

Hydrolegno®

(Cod. 747. ...)

120 Mogano
Mahogany

202 Rosso
Redwood

108 Miele
Honey

104 Douglas
Douglas

096 Noce medio
Medium walnut

077 Quercia chiaro
Light oak

105 Noce chiaro
Light walnut

098 Teak
Teak

106 Noce scuro
Dark walnut

110 Castagno
Chestnut

139 Palissandro
Rose wood

213 Verde abete
Pine green

358.000
Finitura per interno 20 GLOSS

378.000
Finitura per esterno 30 GLOSS



Hydrolegno®

(Cod. 747. ...)

IMPREGNANTE PROTETTIVO, FUNGICIDA, IDROSOLUBILE PER LEGNO.
APPLICAZIONE: il prodotto può essere applicato a pennello o a spruzzo; come mano a finire o a più mani. Se si applicano più mani, attendere tra la prima e la seconda almeno 12 ore.
N.B.: Applicando più mani ogni ulteriore applicazione contribuisce a rafforzare la tinta.
RESA MEDIA INDICATIVA: 15 mq./l.
ESSICCAZIONE: fuori polvere in due ore, asciutto in profondità dopo 12 ore.
DILUIZIONE: dal 10 al 30% con acqua.

WOOD FILLER, IT'S PROTECTIVE. MOULDS PREVENTER AND WATER BASED.
APPLICATION: this product can be applied by brush and spray gun; as finishing coat or in several coats. If several coats are applied, it is necessary to wait at least 12 hours between the first and the second. NOTE: any further coats increases shade of colour.
AVERAGE YIELD: 15 sq. mt./litre.
DRYING: dust free withing two hours, deeply dry after 12 hours.
DILUITION: with water from 10 up 30%.

Vizes favédő impregnáló lazúr, gombaölo adalékkal.
Felhordható ecsettel vagy szórva, egy vagy több rétegben az erezettel egyező irányban. Több rétegben való felhordásnál 12 órás száradási időt kell tartani a rétegek között. Minden réteg felhordása a szín sötétedésével jár.
Kiadósság: 15m2/liter Száradás: porszáraz 2 óra, teljesen 12 óra.
Vizzel 10-30% -ban hígítható. **Forgalmazza**: Casati Color Kft 06304171819
Minőségét korlátlan ideig megőrzi. **Swármazási hely**: Olaszország

ΕΜ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΥΛ DY, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΣΑΡΑΚΥ, ΥΔ ΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ.
ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΜΕ ΠΙΝΕΛΟ Η ΠΙΣ ΤΟΛΙ. ΕΙΤΕ ΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΜΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣ ΟΤΕΡΑ ΧΕΡΙΑ. ΕΑΝ ΕΘΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΕΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΧΕΡΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ 12 ΩΡΕΣ. ΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΧΕΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΠΙΟ ΕΝΤΟΝΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΒΑΘΗ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: 15 ΤΕΤΡ. ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ.
ΣΤΕΓΝΩΜΑ: ΣΤΕΓΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΩΡΕΣ. ΣΤΕΓΝΟ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΜΕΤΑ 12 ΩΡΕΣ.
ΔΙΑΛΥΣΗ: ΑΠΟ 10% ΕΩΣ 30% ΜΕ ΝΕΡΟ.

IMPREGNANT DO DREWNA.
PRZEZNACZENIE: preparat przeznaczony do ochrony powierzchni drewnianych przed wilgocią jest grzybobuiczy, antyseptyczny. Bardzo atwy w stosowaniu, używany do surowego drewna w pomieszczeniach zmkniętych i na wolnym powietrzu.
SPOSÓB STOSOWANIA: preparat jest gotowy do użycia. Dokladnie wymieszać i nałożyć impregnant z kierunkiem słoi. Pokrywać, powirzchnię pędzlem lub natryskiem. Przy malowaniu zewnętrznym nałożyć 2 warstwy w odstępie 12h.
CECHY UŻYTKOWE: zawiera pigmęty przezroczyste, odporny na działanie Światła i złych warunków atmosferycznych i promieni nad fioletowych. Umożliwia parowanie drewna, nie tworzy blony, utrwala modę i charakter. Produkt rozpuszczalny wodą w stosunku od 10% do 30% Produtk suchy po 2h., po 12h. następuje całkowite wyschnięcie.
DANE TECHNICZNE: ***Nakladanie:*** **pędzel, natrysk** ***Rozpuszczalnik:*** gotowy do użycia ***Wydajność:*** 15 mg. /L
Schnięcie: całk 12h. ***Koir:*** w/g katalogu

CICLO DI APPLICAZIONE CONSIGLIATO - SUGGESTED APPLICATION CYCLE

Per interni
For interiors



+

Hydrolegno **Finitura 20 GLOSS per interno - for interiors**

Per esterni
For exteriors



+


Hydrolegno **Finitura 30 GLOSS per esterno - for exteriors**



COLORIFICIO CASATI

Colorificio A. & B. CASATI S.p.A. - Via Valpantena, 59/B - 37142 Verona, Poiano
Tel. 045 550 244 (r.a.) - Fax Uff. Comm. 045 550 414 - Fax Amm. 045 550 884
www.casati.it - casati@casati.it