SCHEDA TECNICA

UNIVERSAL FIX

(Cod. 149.001)



Fissativo idrosolubile murale a base di microemulsioni insaponificabili con forte potere penetrante.
Viene usato quale mano di fondo universale per i nostri prodotti sia all'interno che all'esterno.
E' particolarmente indicato per muri a grande assorbimento o sopra verniciature vecchie, onde ottenere un fondo il più possibile uniforme, atto a ricevere le successive mani di pitture all'acqua.

CARATTERISTICHE :

ASPETTO	Opalescente.
COMPOSIZIONE	acqua, resine acriliche ed additivi.
VISCOSITA' BROOKFIELD	500 CPS
RESISTENZA AL LAVAGGIO	Superiore ai 5.000 cicli di spazzolatura.
RESISTENZA AGLI ALCALI	Buona.

SISTEMA APPLICATIVO:

PREPARAZIONE SUPPORTI: Viene usato quale mano di fondo universale per i nostri prodotti sia all'interno che all'esterno. Diluito con acqua nel rapporto 1 a 1, UNIVERSAL FIX mantiene la traspirabilità del supporto.

ESSICCAZIONE	1 ora circa.
RESA	15-20 mq/litro.
DILUIZIONE	Acqua di rete.
ATTREZZI	a pennello, a rullo o a spruzzo dopo diluizione con acqua nel rapporto 1 a 1.
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 5-40 gradi C.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 1,250 Litri; 5 Litri; 14 Litri

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Si sconsiglia di applicare UNIVERSAL FIX con temperature inferiori ai 5° C. e umidità relativa > 70% onde evitare ritardi in essiccazione e mancati indurimenti del film.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.
Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mar. 12; rev.: 02; Sbo/Am/g - ITA

Colorificio A. & B. CASATI Spa
Via Valpantena 59/B – 37142 VERONA
Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231
www.casati.it casati@casati.it