



VEROSTUCCO

(Cod. 111.101)

**SCHEDA
TECNICA**

Stucco sintetico all'acqua tipo francese pronto all'uso per interno. Ottimo per rasature d'intonaco, per otturare fori, crepe e screpolature sia su muri che su legno.



CARATTERISTICHE

ASPETTO	Opaco.
COMPOSIZIONE	Miscela di pigmenti e extender opportunamente integrati a colloidii protettivi e polimeri in emulsione.
VISCOSITA'	alta (pasta molto densa).
DUREZZA	elevata.
CARTEGGIABILITA'	ottima.
ADERENZA	ottima.
PESO SPECIFICO	1,95 ca.

SISTEMA APPLICATIVO

ESSICCAZIONE	in funzione dello spessore.
RESA	in funzione dello spessore.
DILUENTE	acqua (pulizia attrezzi).
ATTREZZI	spatola.
TEMPO DI SOVRAVERNICIATURA	24 ore (idropitture).
STOCCAGGIO	Nel suo contenitore originale chiuso e a temperatura tra 4-35 gradi C.

COLORE: bianco niveo.

CONFEZIONI DISPONIBILI: 0,250 Litri; 0,500 Litri; 2,5 Litri.

NOTE E AVVERTENZE GENERALI

Resistenza allo stoccaggio: buona se conservato nel suo barattolo originale perfettamente chiuso e a temperature comprese tra +4 e +35 °C. Teme il gelo.

L'etichettatura di sicurezza non è richiesta secondo direttiva preparati 88/379/CEE e successivi aggiornamenti.

SICUREZZA:

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

Mag. 12; rev.: 01; SBo/g - ITA



Colorificio A. & B. CASATI Spa

Via Valpantena 59/B - 37142 VERONA

Tel. +39 045 550 244 - Fax +39 045 550414 C.Fisc./P.IVA 00222520231

www.casati.it casati@casati.it

Scheda Tecnica 111101- Pag.1/1